



ANDERSEN
ELECTRIC

NORDIC ONE - 15KW

LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE - MONOBLOCK



CE

NORDIC ONE - 15KW

LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE - MONOBLOCK

Vare nr.: 22351



- Energibesparende løsning (A+++)
- Ideel til radiator og gulvvarme
- Driftsikker
- Designet til det nordiske klima (-25°C)
- Wilo cirkulationspumpe
- SWEP varmeveksler
- Mitsubishi kompressor
- Nem installation
- Inkl. betjeningspanel
- Med kølefunktion
- Indbygget WiFi / styring med app
- Inkl. føler til varmtvandsbeholder
- Inverter
- Timer
- Op til 5 års garanti – når du produktregistrerer din Andersen Electric luft til vand varmepumpe
- 10 års reservedelsgaranti

NORDIC ONE - 15KW

LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE - MONOBLOCK

Vare nr.: 22351



Teknisk data

Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C	15 kW / 12 kW
Energiklasse 35/55°C	A+++ / A++
SCOP (middelklima) 35/55°C	4,64 / 3,45
Pdesign (-7°C)	15,01 / 12,90 kW
Forsyningsspænding	400V 3N 50Hz
Maks. effekt forbrug	4,5kW
Ampere	7,8A
Anbefalet forsikring	16A
Varmekapacitet	4,5kW-20,0kW
Kølekapacitet	4,5kW-14,0kW
Varmelegeme	3kW 3x400VAC
Maks. fremløbstemperatu	55°C
Kompressor	Mitsubishi
Cirkulationspumpe	Wilo
Maks. niveauforskel	8 m

Varmeveksler	SWEP
Anbefalet varmefflade	Min. 4,4 m ²
Ekspansionsbeholder	5L
Kølemiddel type	R410A
Kølemiddel-mængde	2,5 kg
Rørforbindelse	1"
Kapslingsklasse	IPX4
Isoleringsklasse	Klasse I
Anbefalet kabel	5G2,5 mm ²
Lydtryksniveau	≤52 dB (A)
Lydeffektniveau	69 dB (A)
Mål (BxHxD)	996x1385x470 mm
Vægt	165 kg
Mål - indvendig betjeningspanel (BxHxD)	86x86x17 mm

**Skal monteres sammen med
Andersen Electric Monteringskit
(Vare nr.: 22873)**

**Indeholder: Brugsvandscirkulationspumpe,
varmeveksler og 2 stk. 300 mm kedelslanger**

**Skal monteres i henhold til principdiagram.
Besøg vores hjemmeside, naviger til
produktet og find det under downloads.**